

GRP5.12-WLV

Alçak Gerilim Batarya



ANA ÖZELLİKLER

- Kolay kurulum, tak ve çalıştır tasarımı.
- Esnek kapasite, kapasiteyi uzatmak için paralel olarak Maks.15 adet.
- Güvenli ve güvenilir, Lityum Demir Fosfat (LFP) Hücresi.
- LED Ekran, SOC, Pil durumu.

GRP5.12-WLV

Batarya Parametresi

Batarya Hücresi	LiFePO ₄
Batarya Enerjisi	5120Wh
Nominal Kapasite	100Ah
Deşarj Derinliği	80%
Naminal Voltaj	51.2V
Voltaj Aralığı	43.2Vdc ~ 56.16Vdc
Nominal Şarj / Deşarj Akımı	50A
Maks. Şarj / Deşarj Akımı	100A
Boyut (G x Y x D)	520 x 470 x 141.5 mm
Ağırlık	47.2kg
Kurulum	Duvara monte / Yerde duran
Şarj Sıcaklığı	0 ~ 55°C
Deşarj Sıcaklığı	-20°C ~ +60°C
Koruma Derecesi	IP65
Paralel Birimler	15'e kadar
İletişim Portu	RS485, CAN
Ekran	LED
Çalışma Nemi	5% ~ 95%
Maks. Çalışma Yüksekliği	2000m
Tasarım ömrü	6000@80% DOD, 25°C , 0.5C
Sertifika	CE, IEC, UN38.3, MSDS